



亚洲之光 AOT-ME 系列 多点控制单元

AOT-ME系列是专门为中小型企业用户量身订做的产品，适用于16个用户以下的企业级视频会议多媒体交换机，包含4、8、12、16用户共四款产品。它是一款价格经济、使用方便、即插即用、多点会议的多媒体交互平台，可以为企业快速构建低成本视讯应用平台。

功能特性：

✚ 设计特性

标准 H.323 协议栈，提供
128Kbps-2Mbps 会议带宽范围。
具有良好的互通性、稳定性、高效率。
19 宽 1U 高标准机箱，安装方便。

✚ 先进视频技术

支持多画面分屏显示技术。
支持流媒体组播，使会场外人员实时观看会议实况。
会议实况录制功能，实时记录会议情况。
支持电视墙功能，使主会场电视墙显示所有会场实况。
支持任何一个会场将本会场的两路视频通过 MCU 传输到其它会场双视频功能。

✚ 会议控制及管理功能

基于 Web 的中英文操作管理界面，所有系统设置，管理，监控及会议管理都可通过系统网页界面进行操作。
支持操作员控制、语音激励等多种会议控制模式，任意选看功能。
远程摄像头控制功能（FECC），主席会场可通过本地遥控器来远程控制任意一路分会场的摄像头，包括摄像头的转动及焦距的调整。
会场轮询显示功能，可实时设置轮询时间间隔，并且实时生效。

产品技术规：

采用标准 Protocol	
通信标准	TCP/IP , H.323 , H.225 , H.245 , RTP/RTCP , SDP
控制标准	H.245 , H.224
视频标准	H.261 , H.263 , H.263+ , H.263++ , H.264
音频标准	G.711 A/U law、G.722、G.728
图像格式	QCIF , CIF , 4CIF
帧 率	7.5~30 帧/秒
网络接口 Interface	
100/10Mbps	3 个 RJ45 接口
作业环境要求 Environment Request	
工作温度	0 -45
最大功率消耗	110W
相对湿度	10%-90% (无凝结)
物理指标 Physical Standard	
深	450mm
宽	482mm
高	88mm
重量	13kg
电气特性 Electric Characteristic	
交流电压频率	100-240 VAC 50~60Hz

产品型号一览表

型号	视频端口容量	带宽	外观
AOT-ME4	4	128Kbps-2Mbps	1U
AOT-ME8	8	128Kbps-2Mbps	1U
AOT-ME12	12	128Kbps-2Mbps	1U
AOT-ME16	16	128Kbps-2Mbps	1U